



アルミ幕板断面詳細図 S=1/4

外部

2550 通り芯まで

2470 通り芯まで

2FL (GL+3650)

2SL (GL+3510)

梁天端 (GL+3460)

2470 通り芯まで

1820 通り芯まで

アルミPL-2.0t加工
フッ素樹脂焼付塗装

アルミスパンドレル
RA-100 (RIKEN)

LGS (別途工事)

アルミPL-2.0t加工
フッ素樹脂焼付塗装

アルミPL-2.0t加工
フッ素樹脂焼付塗装

屋根: ルーフデッキ
(別途工事)

コーキング
(別途工事)

コーキング
(別途工事)
M4テクス
(@ 300)

H-150x75x5x7
(鉄骨工事)

H-248x124x5x8
(鉄骨工事)

St L-30x30x3
(通シ)

C-100x50x20x2.3
(鉄骨工事)

St L-30x30x3
(目地部)

St L-30x30x3
(目地部)

St L-50x20x2.3
(通シ)
C-100x50x20x2.3
(鉄骨工事)

C-100x50x20x2.3
(鉄骨工事)

210

250

85

15

130

20

85

15

810

460

560

360

85

15

12

3

30

100

165

St L-30x30x3
(通シ)

St L-30x30x3
(目地部)

410

50

50

91.9092

30

50

80

600

200

87

1376

20

50

80

100

350

50

50

50

50

50

50

50

10

5

15

20

230

170

50

248

2470

1820

50

50

50